

## Вилочный наконечник - C-FCI 1,5/M3,5 - 3240033

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Вилочный кабельный наконечник, красный, 0,5 - 1,5 мм<sup>2</sup>, M3,5

### Характеристики товаров

- Вилочные кабельные наконечники без пластмассовых втулок изготавливаются с применением пайки твердым припоем, при обжиме клещами CRIMPFOX-RC ... и CRIMPFOX-RCI ... обеспечивается максимально высокое усилие извлечения проводников
- Изолированные варианты не содержат галогенов и оснащаются системой "EASY ENTRY"



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 451109
Вес/шт. (без упаковки)	0.69 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	22 мм
Ширина (a)	5,7 мм
Длина зачищаемой части, макс.	7 мм
Длина изолирующей втулки (c)	10,5 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	4,1 мм
Внутренний диаметр (f)	3,7 мм
Толщина материала (g)	0,75 мм

#### Общие сведения

Цвет	красный
Длина снятия изоляции	7 мм
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

#### Стандарты и предписания

## Вилочный наконечник - C-FCI 1,5/M3,5 - 3240033

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

### Классификация

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400204
eCl@ss 9.0	27400204

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27113201
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

Сертификаты

EAC / EAC

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

Сертификаты на рассмотрении

---

Подробности сертификации

## Вилочный наконечник - C-FCI 1,5/M3,5 - 3240033

### Сертификаты

EAC

EAC

### Чертежи

Чертеж

