

полюсный маленький пускатель 3TG10, - Контакторы для двигателей



DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660 Часть 102)

Контакторы 3TG10 с 4-мя главными контактами выпускаются с винтовыми клеммными зажимами или с плоскими штырями 6.3 × 0.8 mm для контактных зажимов. Исполнение контакторов с винтовыми зажимами пригодно для любых климатических условий и имеет защиту от прикосновения по DIN VDE 0106 Часть 100.

Контакторы 3TG10 имеют компактное (малогабаритное) исполнение. Их монтажная ширина равна 36 mm.

Ограничение перенапряжений

Контакторы 3TG10 оснащены встроенной схемой подавления коммутационных перенапряжений.

Защита от перегрузки и короткого замыкания

Информация о защите контакторов без реле перегрузки от короткого замыкания приведена в технических данных. Для защиты контакторов от перегрузки могут использоваться реле перегрузки 3UA7 для монтажа на контакторах или отдельной установки.

Область применения

Контакторы 3TG предназначены для использования в бытовых приборах и распределительных устройствах производственных помещений и жилых зданий вследствие их бесшумной работы. Их использование оправдано везде, где ограничено пространство для монтажа - в установках кондиционирования воздуха, нагревателях, насосах, системах вентиляции - и вообще, в установках с простыми системами управления.