































Неуправляемые Коммутаторы 10" (для стоек 10/19") и 19"

Недорогие Коммутаторы Ethernet стандарта 10/100Mbps и 10/100/1000Mbps в 10 и 19 дюймовом исполнении являются рентабельным, надежным и высококачественным решением, предназначенным

для различных сфер применения. 10 дюймовые коммутаторы поддерживают возможность монтажа в 10 или 19 дюймовую стойку с помощью дополнительного крепежного комплекта.

10-ти дюймовые Коммутаторы

Линейка моделей		Fast / Gigabit Ethernet						
Модель		FSD-800	FSD-801	FSD-1600	FSD-1601	FSD-1605	FSD-2405	GSD-800
Фото								
Медь	10/100Base-TX	8	8	16	16	16	24	-
	10/100/1000Base-T	-	-	-	-	-	-	8
Оптика	100Base-FX	-	1(ST/SC)	-	1(ST/SC)	-	-	-
	Mini-GBIC	-	-	-	-	-	-	-
Слоты расширения		-	-	-	-	-	-	-
Матрица Коммутатора		1.6Гбит/с	1.8Гбит/с	3.2Гбит/с	3.4Гбит/с	3.2Гбит/с	4.8Гбит/с	8Гбит/с
Таблица MAC		2K	2K	8K	8K	8K	8K	8K
Jumbo Frame		-	-	-	-	-	-	9K
Размер Буфера		-	-	-	-	1.25Mbit	1.25Mbit	176K bytes
Обзор Layer 2	Auto-negotiation							
	802.3x Flow Control							
	Габариты(Ш x Г x В)	187 x 120 x 35мм	187 x 120 x 35мм	220 x 135 x 44мм	220 x 135 x 44мм	280 x 170 x 44мм	280 x 170 x 44мм	217 x 135 x 43.5мм
	Стоечный							
	Питание	100~240V AC, Широкодиапазонный БП						
	Тип Корпуса	Металлический						
Соответствие EMI		FCC Class A, CE						