

## Держатель защитного профиля - AP 3-TNS 35 - 5022672

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Пломбируемые опорные рейки, для установки на монтажную рейку NS NS 35/7.5, используются для закрепления защитного профиля AP 3 с помощью пластмассовой гайки M 5 с накаткой, установочный размер: 13 мм

### Характеристики товаров

- Возможность нанесения крупных надписей с помощью вставных полос AP-ES
- Крышки защищают от случайного срабатывания клеммных блоков

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 095277
Вес/шт. (без упаковки)	17.2 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	89 мм
Ширина (a)	10 мм
Высота	90 мм

#### Общие сведения

Цвет	серый
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	PA

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

### Классификация

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137

## Держатель защитного профиля - AP 3-TNS 35 - 5022672

### Классификация

#### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27144001
eCl@ss 8.0	27141190

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC000007
ETIM 5.0	EC002848

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703