

Паяльная станция ASE-1132



Паяльная станция с цифровой индикацией. Применяется в производственных помещениях для монтажа электро-радиоэлементов. Имеет антистатическую защиту и 3 предустановленные температуры.

Технические характеристики

Станция

- Напряжение питания: 110/220 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность: 60 Вт
- Диапазон температур: 150...450 °С
- Температурная стабильность: 1 °С

Паяльник

- Напряжение питания, мощность: 26 В/50 Вт
- Керамический нагреватель
- Сопротивление между наконечником и землей: менее 2 Ом
- Потенциал наконечников относительно земли: менее 2 мВ
- Соединительный кабель: 1,2 м
- Габаритные размеры (полная длина): 190 мм

- Габариты: 28×17×25 см
- Вес: 2,6 кг

Комплектация

- Паяльная станция
- Паяльник с наконечником [900М-T-I](#)
- Кабель питания
- Держатель паяльника с поддоном
- Губка для очистки (в поддоне держателя)
- Техническая документация

Дополнительная комплектация

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| - Наконечник 900М-T-0.8D | - Наконечник 900М-T-1.5CF |
| - Наконечник 900М-T-1.2D (17 мм) | - Наконечник 900М-T-2C |
| - Наконечник 900М-T-1.6D | - Наконечник 900М-T-3C |
| - Наконечник 900М-T-2.4D | - Наконечник 900М-T-4C |
| - Наконечник 900М-T-3.2D | - Наконечник 900М-T-K |
| - Наконечник 900М-T-1.2D (25 мм) | - Наконечник 900М-T-R |
| - Наконечник 900М-T-SB | - Наконечник 900М-T-RT |
| - Наконечник 900М-T-B | - Наконечник 900М-T-SI |
| - Наконечник 900М-T-LB | - Наконечник 900М-T-I |
| - Наконечник 900М-T-0.5C | - Наконечник 900М-T-H |
| - Наконечник 900М-T-0.8C | - Наконечник 900М-T-1.8H |
| - Наконечник 900М-T-1C | - Наконечник 900М-T-S4 |

